

Notice : PLUMEUSE A SEC SENESI STRIP

1- CONDITIONS D'EMPLOI

Il n'y a pas de conditions de réglage du fonctionnement non que d'usage de la machine.

ATTENTION : l'opérateur ne doit pas porter des vêtements flottants et s'il a le cheveux longs, il doit le ramasser opportunément. Toute fois il n'y a pas de danger de coupure accidentels.

2- INSTALLATION

Avant de s'occuper de la mise en marche, l'opérateur devra s'occuper de l'installation d'une prise de courant opportunément protégée et appropriée au type de fiche montée sur la machine (disposition I.E.C.

309). La connexion de la machine doit se produire sur une ligne protégée avec un approprié interrupteur différentiel.

LA MACHINE EST LIVREE PRETE A L'USAGE.

3- EMPLOI

Avant d'alimenter la machine et de suivre les opérations de plumage, il faut fixer sur la coté inférieur de

l'aspirateur le spécial sac (Ill. 1, point A).

NE PAS EMPLOYER DE SAC HERMETIQUES.

4- MISE EN MARCHÉ

Quand on aura insérée la fiche dans la prise, il faut appuyer sur l'interrupteur (Ill. 1, point B). Cette action

est suivie par la mise en marche de l'aspirateur et du bloc de plumage.

5- REMISE EN ETAT DU DISJONCTEUR

En cas d'une soudaine manque d'énergie électrique, l'interrupteur se rende automatiquement en position

d'arrêt. Une fois que la fourniture d'énergie électrique a été remise en état, il faut nouvellement appuyer

sur le poussoir de marche (Ill. 1, point B).

6- TRANSPORT

La machine est livrée pour le transport, complètement montée en ses parties mécanique et électriques.

Emballage unique.

7- ENTRETIEN

AVANT DE PROCEDER AUX PHASES INDIQUEES CI DESSOUS, ENLEVER LA TENSION A LA MACHINE.

A- ACCES AUX PARTIES MECANIQUES (démontage, nettoyage, remonte). Au fin d'accéder au bloc de plumage il faut ôter la protection des disques (ill. 2, point A et B), visser les deux points C et D (Ill. 2), ouvrir la porte. Enlever les disques et nettoyer les parties intérieures de la cage des disques chaque heure de travail.

IMPORTANT : le remontage des disques devra se dérouler en suivant exactement ces phases :

Les disques sont numérotés de 1 à 6. Les nombres sont imprimés sur chaque disque seulement sur une coté en correspondance d'un petit trou (Ill. 5, point A). Apres avoir engraisé l'axe carrée (Ill. 4, point A), le premier disque à insérer sera le n. 1, à suivre les autres par ordre, EN FAISANT ATTENTION QUE LE NOMBRES SOIENT VISIBLES A L'OPERATEUR ET QUE TOUS LES NOMBRES SOIENT EN AXE L'UN SUR L'AUTRE (ill. 6).

B- Au fin d'accéder à l'intérieur de l'aspirateur il faut relâcher le carter (Ill. 7, point A, B, C, D), enlever le courroie (Ill. 8, point A) en vissant en suite les points (Ill. 9, point A, B, C), enlever le couvercle de l'aspirateur (Ill. 10), nettoyer à l'intérieur et remonter en suivant la succession inverse.

8- BRUIT AERIENNE PRODUIT DA LA MACHINE

EN CONSIDERATION DU NIVEAU DE BRUIT PRODUIT PAR LA MACHINE, L'EMPLOI DE DISPOSITIFS DE

PROTECTION INDIVIDUELS POUR OUIE EST OBLIGATOIRE.

